



Möbelöl

Die Holzbehandlung für beständige Oberflächen im Innenbereich. Es wird eine seidig glänzende, strapazierfähige, schmutz- und wasserabweisende Oberflächengüte erzielt. Schnelle und leichte Verarbeitung. Die natürlichen Öle dringen tief in das Holz ein. Sie halten es gesund und elastisch und lassen es nicht austrocknen. Gute Auffrischung für bereits geöltes Holz. Kein Anschleifen für Nachbehandlung erforderlich.



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Eine hochwertige Ölharzbehandlung für alle geölten Möbel im Innenbereich sowie überdachten Außenbereich, wie Gartenmöbel. Sehr gut geeignet für Tropenhölzer, wie z. B. Bangkirai. Hochwertige pflanzliche Öle imprägnieren neues Holz und frischen altes wieder auf.

Verarbeitung

Verarbeitung

Vor Verarbeitung Gebinde gut aufrühren / schütteln. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt über 15°C. Der unbehandelte Holzuntergrund muss trocken, sauber, harz- und staubfrei sein. Feiner Endschliff mit Korn 180 - 240 je Holzart durchführen. Mit Pinsel gleichmäßig auftragen und gründlich verteilen. Nach kurzer Einwirkzeit überschüssiges Öl mit einem sauberen und fusselfreien Tuch leicht verreiben und überschüssiges Material abnehmen. Diese Behandlung 2 - 3-mal wiederholen.

Verbrauch

Auftragsmenge ist zu Beginn der Verarbeitung per Probeauftrag zu ermitteln. Erfahrungswerte je nach Saugfähigkeit und Endschliff des Holzes: 50 - 70 ml/m²

Trockenzeit

Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6 Stunden trocken, nach 16 - 24 Stunden überstreichbar.

Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge mit Le Tonkinois Verdünnung.

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund Trocken (Holzfeuchte max. 14%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei.

Produkthinweise

Inhaltsstoffe Verkochung aus Leinöl, Derizolenöl, Tungöl und Kolophonium; Lackleinöl; Derizolenöl; Leucophyllite; Zinkoxid; Diatomeenerde; Wachs; Bentonite; kein Cobalt oder dessen Polymere

VOC-Sicherheitshinweis Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. EU-Grenzwert 400 g/l.

Lagerung Kühl lagern.

Haltbarkeit Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar.

Entsorgung Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: 08 01 11

Sicherheitshinweise Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Naturfarben besitzen einen charakteristischen Geruch bedingt durch die eingesetzten pflanzlichen Öle. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich selbst entzünden. Daher mit diesem Produkt verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen, sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte.
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.