



Terrassenöl

Schnelle und leichte Verarbeitung, zur Behandlung von Holzterrassen. Die natürlichen Öle dringen tief in das Holz ein. Sie halten es gesund, elastisch und lassen es nicht austrocknen. Gute Auffrischung für bereits geöltes Holz. Kein Anschleifen bei einem Renovierungsanstrich erforderlich.



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Für alle Hölzer im Außenbereich, wie z.B. Holzterrassen, Zäune, Pergolen, Kinderspielgeräte u. Gartenmöbel etc. Sehr gut geeignet für Tropenhölzer, wie z. B. Bangkirai. Hochwertige pflanzliche Öle imprägnieren neues Holz und frischen altes wieder auf.

Verarbeitung

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, sowie saugfähig sein. Vergrautes, verschmutztes Holz mit Le Tonkinois Entgrauer vorbehandeln und abwaschen, ggfs. nachschleifen.

Nicht bei Temperaturen unter 10°C verarbeiten. Mit einem Pinsel satt und gleichmäßig auftragen. Nach dem Auftragen nicht eingezogenes Öl jeweils nach ca. 5 Minuten mit dem ausgestrichenen Pinsel verteilen. Überschüssiges Öl mit einem fusselreien Tuch abnehmen. Gut durch-trocknen lassen.

Verbrauch

Ca. 60 - 80 ml/m², kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.

Trockenzeit

Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6 - 8 Stunden trocken, nach 16 - 24 Stunden überstreichbar.

Reinigung der Werkzeuge

Mit Le Tonkinois Verdünnung.

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund Trocken, fest, sauber, saugfähig, fett- und staubfrei.

Produkthinweise

Inhaltsstoffe Isoaliphate, natürliche pflanzliche Öle, Harze, Trockenstoffe.
3-Iod-2-propinylbutylcarbamate.

VOC-Sicherheitshinweis VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 450 g/l. EU-Grenzwert max. 700 g/l.

Lagerung Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Haltbarkeit Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil.

Entsorgung Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: 08 01 11

Sicherheitshinweise Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Naturfarben besitzen einen charakteristischen Geruch bedingt durch die eingesetzten pflanzlichen Öle. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich selbst entzünden. Daher mit diesem Produkt verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen, sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.