



## Pflegeöl

Transparent, facile à appliquer. La surface à pores ouverts, satinée, résistante et hydrofuge, ne jaunit pas.



## Description du produit

### Traitement

Pour le traitement de toutes les surfaces huilées et cirées comme le bois, le liège et le linoléum à l'intérieur, afin d'éviter la formation de traces de passage.

## Traitement

### Traitement

Bien mélanger/secouer le bidon avant l'application. Appliquer l'huile d'entretien en couche fine et régulière à l'aide d'une serpillière à poils courts. Après 15 à 20 minutes, enlever l'excédent d'huile et polir la surface avec un pad blanc. Les surfaces très usées, usées et maigres doivent être traitées une deuxième fois. être traitées avec de l'huile d'entretien. Lors de l'application et du séchage du produit, il faut veiller à une circulation optimale de l'air frais ! Sinon, des odeurs désagréables peuvent se dégager !

### Consommation

La consommation et le rendement dépendent de la capacité d'absorption du support. Consommation env. 30 - 40 ml/m<sup>2</sup>. Rendement 25 - 35 m<sup>2</sup>/ltr. Déterminer la consommation exacte sur l'objet.

### Temps de séchage

Sec, ponçable et recouvrable après 6 - 12 heures (20°C, humidité de l'air 50 - 55%). Les sols peuvent être sollicités avec précaution après 1 jour. Pleine sollicitation après 7 - 14 jours.

### Nettoyage des outils

Immédiatement après utilisation avec le diluant Le Tonkinois.

## Les supports et leur prétraitement

**Support** propre et sec

## Informations sur le produit

**Ingrédients** Hydrocarbures exempts de composés aromatiques ; cokéfaction d'huile de derizolène, d'huile de tung et de colophane ; cokéfaction d'huile de lin, d'huile de tung et de colophane ; talc ; kaolin ; oxyde de zinc ; bentonite ; cire d'amide ; siccatifs sans cobalt.

**Avis de sécurité COV** La teneur en COV de ce produit est de 550 g/l maximum.  
La valeur limite de l'UE est de 700 g/l maximum. (Catégorie "f" à partir de 2010.)

**Stockage** Bien fermé et hors de portée des enfants. Conserver au frais et au sec, mais à l'abri du gel.

**Durée de conservation** En emballage non ouvert, se conserve au moins 5 ans.

**Élimination** Conformément à la réglementation locale en vigueur. Les résidus séchés du produit peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

**Instructions de sécurité** Pour toute information relative à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante.

Les peintures naturelles ont une odeur caractéristique due aux huiles végétales utilisées. Veiller à une bonne aération lors de l'application. Les huiles qui séchent peuvent s'enflammer spontanément. Par conséquent, ne pas froisser les chiffons souillés par ce produit, mais les laisser sécher en les étalant ou les tremper dans l'eau avant de les jeter.

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les fiches techniques de tous les produits utilisés.  
Les indications fournies s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles ne constituent toutefois pas une garantie quant aux propriétés des produits et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. Avec la parution de cette fiche technique, toutes les indications précédentes perdent leur validité.