



Terrassenöl

Application rapide et facile, pour le traitement des terrasses en bois. Les huiles naturelles pénètrent profondément dans le bois. Elles le maintiennent en bonne santé, élastique et ne le laissent pas se dessécher. Bon rafraîchissement pour les bois déjà huilés. Pas de ponçage nécessaire pour une peinture de rénovation.



Description du produit

Domaine d'application

Pour tous les bois d'extérieur, comme les terrasses en bois, les clôtures, les pergolas, les jeux d'enfants et les meubles de jardin, etc. Convient très bien pour les bois tropicaux, comme z. par exemple le bangkirai. Les huiles végétales de haute qualité imprègnent le bois neuf et ravivent l'ancien.

Traitement

Traitement

Bien mélanger avant l'utilisation. Le support doit être sec, solide, propre, exempt de graisse et de poussière, et absorbant. Traiter préalablement les bois grisâtres et encrassés avec Le Tonkinois Entgrauer et les laver, les poncer si nécessaire.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C. Appliquer au pinceau à saturation et de manière uniforme. Après l'application, répartir l'huile non absorbée au bout de 5 minutes environ à l'aide du pinceau étalé. Enlever le surplus d'huile avec un chiffon non pelucheux. Bien laisser sécher.

Consommation

Env. 60 - 80 ml/m², peut varier en fonction de l'absorption du support.

Temps de séchage

A 20°C et à humidité moyenne, sec au bout de 6 à 8 heures. 16 - 24 heures Recouvrable.

Reinigung der Werkzeuge

Avec Le Tonkinois Verdünnung.

Les supports et leur prétraitement

Support Sec, solide, propre, absorbant, exempt de graisse et de poussière.

Informations sur le produit

Ingrédients Isoaliphates, huiles végétales naturelles, résines, siccatifs.
3-Iodo-2-propinylbutylcarbamate.

Avis de sécurité COV La teneur en COV de ce produit est de 450 g/l maximum.
Valeur limite UE max. 700 g/l.

Stockage Conserver dans un endroit frais, sec et fermé.

Durée de conservation Stable pendant au moins 5 ans dans son emballage d'origine.

Élimination Conformément à la réglementation locale en vigueur. Les résidus séchés du produit peuvent être éliminés avec les déchets ménagers. Code déchet : 08 01 11

Instructions de sécurité Pour toute information relative à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante.

Les peintures naturelles ont une odeur caractéristique due aux huiles végétales utilisées. Veiller à une bonne aération lors de l'application. Les huiles qui sèchent peuvent s'enflammer spontanément. Par conséquent, ne pas froisser les chiffons souillés par ce produit, mais les laisser sécher en les étalant ou les tremper dans l'eau avant de les jeter.

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les fiches techniques de tous les produits utilisés.
Les indications fournies s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles ne constituent toutefois pas une garantie quant aux propriétés des produits et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. Avec la parution de cette fiche technique, toutes les indications précédentes perdent leur validité.