



Wachslasur

Lasure perméable à la vapeur d'eau, facile à appliquer. Lasure à base d'eau. Sèche rapidement et peut être polie.



Description du produit

Domaine d'application	Pour la mise en couleur des plafonds et des revêtements muraux en bois ainsi que des éléments de meubles en bois à l'intérieur.
Teinte de couleur	Les teintes sont miscibles entre elles ou peuvent être allongées avec la lasure à la cire incolore.

Traitement

Traitement	Bien mélanger / agiter avant l'emploi. Selon le pouvoir couvrant souhaité, appliquer le glacis à la cire 1 à 2 fois de manière uniforme. On obtient une finition brillante et soyeuse en polissant la surface avec une brosse à polir ou un chiffon non pelucheux, en exerçant une légère pression. La lasure peut alors déteindre légèrement au début. Pour la finition, nous recommandons d'appliquer une couche finale de lasure à la cire incolore.
Consommation	env. 60 - 100 ml/m ² ou 10 - 17 m ² /l selon le pouvoir absorbant du bois.
Temps de séchage	Après 25 à 30 minutes, une 2e application peut être effectuée. Après 45 minutes, la surface peut être polie. Sec à cœur après environ 24 heures.

Les supports et leur prétraitement

Support	Le support doit être sec, solide, propre, gras et dépoussiéré. Surfaces en bois Selon le type de bois et la profondeur de pénétration souhaitée, poncer préalablement avec un grain de 100 à 180 dans le sens des fibres. Application : Avec une brosse ou un pinceau, une éponge ou un chiffon en coton. Température de la pièce et de la surface supérieure à 15°C.
----------------	---

Informations sur le produit

Ingrédients	Eau, cire de carnauba, microcire, méthylcellulose.
Avis de sécurité COV	La teneur en COV de ce produit est de 1 g/l maximum. La valeur limite de l'UE est de 30 g/l (catégorie "a" à partir de 2010).
Stockage	Conserver dans un endroit frais, sec et fermé. Protéger du gel !
Durée de conservation	Fermé d'origine, stable pendant environ 4 ans.
Élimination	Conformément à la réglementation locale en vigueur. Les résidus séchés du produit peuvent être éliminés avec les déchets ménagers. Code déchet : EAK 08 01 20
Instructions de sécurité	Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut provoquer des réactions allergiques. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de recyclage approprié.

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les fiches techniques de tous les produits utilisés.

Les indications fournies s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles ne constituent toutefois pas une garantie quant aux propriétés des produits et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. Avec la parution de cette fiche technique, toutes les indications précédentes perdent leur validité.